



Productomschrijving

Zettex MS 30 construct is een universele lijm en constructievoegkit voor het verlijmen van alle soorten materialen behalve PE en PP. Zettex MS 30 construct kan toegepast worden op iedere ondergrond; is extreem veelzijdig en is het antwoord voor iedere verlijming

Materiaal

MS Polymeren

Voordelen

- Duurzaam elastisch blijvend.
- Hoge absorptie van akoestische vibraties
- Snel uithardend, 3 mm per 24 uur
- Krimp vrij
- Hoge mechanische weerstand.
- Schimmel en bacterie bestendig.
- Geen randzone vervuiling bij marmer en natuursteen.
- Isocyanaat-, oplosmiddel- en siliconenvrij.

Verwerking

Verlijmt allerlei soorten metalen en dakconstructies. Daarnaast toepasbaar op EPDM, lood, zink, koper, spiegels, steen, polystyrene, kunststoffen, beton en natuursteen.

Chemische bestendigheid

Goed: water, zeewater, alifatische oplosmiddelen, oliën, vetten, verdunde organische zuren, logen

Leveringsvorm

- Koker 290 ml
- Worst 600ml
- Emmer 16kg
- Vat 200L

Kleur

Zwart, wit, grijs, Ral 9001, Beige, bruin, transparant. Andere kleuren op aanvraag leverbaar.

Technische Gegevens

Eigenschappen	Specificatie
Hardheid	38 Shore A
Doorharding	3-4 mm per 24 uur
Verwerkingstemperatuur	+5°C tot +40°C
Rek tot breuk	550%
Viscositeit	950m/pa per second
Dichtheid g/ml	1,40
Temperatuurbestendigheid	-40°C tot +90°C
Treksterkte	1.6 n/mm ²

Zettex Europe B.V.

Blokweg 8 • 4761 RA • Zevenbergen • The Netherlands

T +31 (0)888-93 88 39 • F +31(0)888-93 88 88

I www.zettex.com • E info@zettex.com